

хесур.sty, русский стиль для X_YL^AT_EX

А. Б. Шипунов*

Стиль основан на файле А. Крюкова «хесур.tex».

Доступны две пары опций: `ext/noext` и `nomis/mis` (умалчиваемые опции первые). Первая грузит пакет `xltxtra` (и заодно `fontspec`, без которого жизнь в X_YL^AT_EX осложняется), вторая грузит (если ее задать явно) пакет `misccorr`, для загрузки которого нужен некий трюк с кодировками.

Кавычки набираются «по-бабелевски», при помощи "`<`" "`>`" "```" "`'`", лигатуры `<<` `>>` будут работать только если в поставке имеются последние версии файлов `tex-text.map` и `tex-text.tec`, скачанные с <http://scripts.sil.org/svn-view/xetex/TRUNK>. В будущем эта ситуация, скорее всего, изменится.

Если кто-то желает использовать комбинированные русско-английские паттерны переносов, то нужно заменить в файле `language.dat` определение `russian` на `xu-ruenhyph.tex`. Соответствующий файл прилагается.

Работа пакета проверялась на дистрибутиве T_EXLive2007 под Windows XP SP2 и под Linux. В системе должны быть установлены шрифты Computer Modern Unicode (<http://sourceforge.net/projects/cm-unicode>), желательно (для первого примера) также DejaVu (<http://sourceforge.net/projects/dejavu>).

*e-mail: plantago@herba.msu.ru